



















ARMSTRONG RETAIL 90 RH 12 мм

- Потолочная плита RETAIL 90 RH имеет универсальную гладкую белую поверхность и обеспечивает экономию электроэнергии благодаря высокому коэффициенту светоотражения.
- Высокий уровень светоотражения (87%).
- Рекомендовано для помещений розничной торговли.



ARMSTRONG RETAIL 90 RH 12 мм

Тип кромки		Board 														
Толщина (мм)		12														
Размеры панелей (мм)		600 x 600 1200 x 600														
Тип подвесной системы		Видимая разборная подвесная система - Система С														
Удельный вес		2.5 кг/м ²														
Цвет		Белый														
Звукопоглощение		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.15(L)$ в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Частота (Гц)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423	Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20
Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000										
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20										
Звукоизоляция		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 31$ дБ в соответствии с EN ISO 717-1														
Класс пожарной опасности		Euroclass B-s2,d0 в соответствии с EN 13501-1 RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008														
Коэффициент светоотражения		87%														
Теплопроводность		$\lambda = 0.060$ Вт/м·К в соответствии с EN 12667														
Влагостойкость		90% RH														
Качество воздуха		 A+  E1														
Способы очистки																
Экологическая безопасность		42%														

Все размеры являются номинальными.

Для уточнения информации по доступности продуктов, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании. Более подробная информация и сопроводительные документы доступны на официальном сайте.